

ESB - Servo Motor (Elétrico)

- Equipamento peso zero controlado eletricamente por um servo motor
- Célula de carga integrada no punho controlador com display para visualização do peso elevado
- Possibilita a movimentações de peças até 300kg com alta precisão

Especificações

Modelo	Velocidade máxima de elevação			Peso do Servo Balancer (Kg)	Tensão		Curso (M)
	(Kg)	(m/seg)	(m/min)		Voltagem (V)	Corrente (C)	
ESB-300	0 - 130	0.458	27.5	37	200 (170~260)	12.4	2
	Médio 200	0.387	23.2				
	Máximo 300	0.274	16.4		200/220 (170~260)	7.4	



EDB - Magical Balancer (Híbrido AR - Elétrico)



- Equipamento peso zero controlado eletricamente e movimentado pneumaticamente
- Célula de carga integrada no punho controlador com display para visualização do peso elevado
- Grande aliado para movimentações pesadas e repetitivas
- Movimentação precisa e delicada para peças pesadas e leves.

Especificações

Modelo	Pressão (MPa)	Capacidade (kg)	Curso (m)	Peso (kg)	Conexões	
					Pneumática	Elétrica
EDB-50	0.4	20	1.9	42	Rc1/2	AC100-240V
	0.5	30				
	0.6	40				
	0.7	50				
EDB-85	0.4	40		43		
	0.5	55				
	0.6	70				
	0.7	85				
EDB-130	0.4	61		50		
	0.5	84				
	0.6	107				
	0.7	130				

Spring Balancer

EK

0.5 kg - 1.5 kg



ERP

0.3 kg - 2.0 kg



EW

1.0 kg - 5.0 kg



EWS

1.5 kg - 7.0 kg



EWF

15.0 kg - 160.0 kg



ETP

120.0 kg - 200.0 kg



ELF

1.5 kg - 70.0 kg



RSB

9.0 kg - 40.0 kg



ERM/ERL

1.5 kg - 14.0 kg



SBC

0.5 kg - 2.5 kg



EWF-C

1.5 kg - 7.0 kg



EWF-B

1.5 kg - 7.0 kg



TBH

0.5 kg - 6.5 kg



ATB

0.5 kg - 5.0 kg



ATR

1.0 kg - 5.0 kg



Talha Pneumática

EHW

60.0 kg - 120.0 kg



AT

60.0 kg - 125.0 kg



ATC

60.0 kg - 125.0 kg



EHL

250.0 kg - 6.0 T



Balancin Pneumático

BC1

max. 270 Kg



ABC

max. 160 Kg

